

COLLIMATORI

COLLIMATORI PER PUNTALI



SCHERMATURA DI **IRIDIO-192**

MIGLIORE QUALITÀ RADIOGRAFICA



SCHERMATURA DI **SELENIO-75**

LEGGERI E COMPATTI

CLOSE PROXIMITY

COLLIMATORE SPECIFICO CON **INSERTI INTERCAMBIABILI**
DA COLLEGARE DIRETTAMENTE ALL'**EXERTUS RID SE4P**

NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA ZONA CONTROLLATA



GAMMA-IND SRL TEL. +39 02 935 07 111
VIA FAGNANI, 5 FAX +39 02 935 07 110
20017 RHO (MI) EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

Q U A L I T Y
U N D E R
C O N T R O L

COLLIMATORI

SPECIFICHE TECNICHE

COLLIMATORI PER PUNTALI

APPLICAZIONE PRINCIPALE

NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

MATERIALI

TUNGSTENO

MODELLO

DIREZIONALE 60

DIMENSIONI ESTERNE

40 mm (Ø) x 47 mm (h)

DIAMETRO ALLOGGIAMENTO PUNTALE

14 mm

BLOCCO PUNTALE

A VITE

PESO

700 g

ANGOLO DI EMISSIONE

60°

DIAMETRO DI ALLOGGIAMENTO PUNTALE

14 mm

ATTENUAZIONE RADIAZIONI

IRIDIO 192 : $\geq 95\%$
SELENIO 75 : $\geq 99,5\%$

CLOSE PROXIMITY

APPLICAZIONE PRINCIPALE

NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

MATERIALI

TUNGSTENO

DIMENSIONI ESTERNE

105 mm (Ø) x 120 mm

PESO

10 kg

COLLEGAMENTO CON APPARECCHIO

ATTACCO RAPIDO + VITE DI BLOCCAGGIO

ANGOLO DI EMISSIONE

60° CONICO

APERTURA INSERTI INTERCAMBIABILI

20 mm x 20 mm
12 mm x 12 mm
12 mm x 38 mm

ATTENUAZIONE RADIAZIONI

SELENIO 75 : $\geq 99,5\%$



GAMMA-IND SRL
VIA FAGNANI, 5
20017 RHO (MI)
TEL. +39 02 935 07 111
FAX +39 02 935 07 110
EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL