

Contenitori da trasporto PO-12 / PO-14

A P P A R E C C H I

GammaInd



PO-12

CONTENITORE DI TIPO B(U)
APPOSITAMENTE IDEATO PER
CONTINUARE A TRASPORTARE
E UTILIZZARE LE APPARECCHIATURE
DELLA SERIE TI

PO-14

CONTENITORE DI TIPO B(U)
APPOSITAMENTE IDEATO PER
CONTINUARE A TRASPORTARE
E UTILIZZARE LE APPARECCHIATURE
DELLA SERIE TSI



INTERAMENTE REALIZZATO IN **ACCIAIO INOX**, TERMICAMENTE ISOLATO, IMPERMEABILE
E DOTATO DI CHIUSURA DI SICUREZZA.

PRODOTTO DA UJP PRAHA A.S PER CONTO DI IT-SERVICE LEIPZIG GMBH E
DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA DA GAMMA-IND SRL

GAMMA-IND SRL TEL. +39 02 935 07 111
VIA FAGNANI, 5 FAX +39 02 935 07 110
20017 RHO (MI) EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL

Contenitori da trasporto PO-12 / PO-14

A P P A R E C C H I

GammaInd



BASE DI ANCORAGGIO
PER AUTOMEZZO



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PO-12		PO-14	
APPLICAZIONE PRINCIPALE	NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)			
MATERIALI	ACCIAIO INOX, GOMMA, FIBRE DI VETRO E VEGETALI			
DIMENSIONI	ESTERNE	INTERNE	ESTERNE	INTERNE
LUNGHEZZA	380 mm	265 mm	565 mm	360 mm
LARGHEZZA	200 mm	125 mm	225 mm	140 mm
ALTEZZA	245 mm	180 mm	278 mm	230 mm
PESO TOTALE	< 18 kg		< 28 kg	
ISOTOPI	IRIDIO-192 IN FORMA SPECIALE			
TI ATTIVITÀ MAX	1.48 TBq (40 Ci)		TSI 3/1- ATTIVITÀ MAX	3.0 TBq (80 Ci)
TI-F ATTIVITÀ MAX	3.7 TBq (100 Ci)		TSI 5/1- ATTIVITÀ MAX	5.0 TBq (135 Ci)
TI-FF ATTIVITÀ MAX	7.5 TBq (200 Ci)			
DOSE A CONTATTO DELLA SUPERFICIE ESTERNA	< 2mSv/h			
STANDARD DI COSTRUZIONE	ISO 3999:2004			
APPROVAZIONE TRASPORTO	Tipo B(U)			
ACCESSORI	BASE DI ANCORAGGIO PER AUTOMEZZO			

GAMMA-IND SRL
VIA FAGNANI, 5
20017 RHO (MI)
TEL. +39 02 935 07 111
FAX +39 02 935 07 110
EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL