

Exertus® RID SE4P

A P P A R E C C H I



APPARECCHIATURA GAMMAGRAFICA DI NUOVA
GENERAZIONE, CONFORME ALLA NORMA ISO 3999,
CARICABILE CON **SORGENTI DI SELENIO-75**

FACILITÀ

**L'APPARECCHIATURA PER SELENIO PIÙ LEGGERA E COMPATTA
PRESENTE SUL MERCATO**

- **CANALE DI SCORRIMENTO LINEARE** CON PORTASORGENTE AUTOSCHERMANTE IN TUNGSTENO
- **BLOCCO AUTOMATICO** DEL PORTASORGENTE AL RIENTRO DALL'ESPOSIZIONE: ASSICURA MASSIME CONDIZIONI DI SICUREZZA IMPEDENDO ESPOSIZIONI ACCIDENTALI

PRODOTTO DA OSERIX S.A. (BELGIO) E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA DA GAMMA-IND SRL

GAMMA-IND SRL
VIA FAGNANI, 5
20017 RHO (MI)
TEL. +39 02 935 07 111
FAX +39 02 935 07 110
EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL

Exertus® RID SE4P

A P P A R E C C H I



GammaInd

SPECIFICHE TECNICHE

COLLIMATORE
CLOSE PROXIMITY



SERIE

EXERTUS®

MODELLO

RID SE4P

APPLICAZIONE PRINCIPALE

NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

MATERIALI

GUSCIO ESTERNO IN ACCIAIO CrNi / SCHERMATURA IN URANIO DEPLETO /
CANALE DI SCORRIMENTO SORGENTE IN LEGA DI TUNGSTENO

DIMENSIONI

LUNGHEZZA 224 mm

LARGHEZZA 100 mm

ALTEZZA 175 mm

PESO TOTALE APPARECCHIATURA

7.2 kg

PESO SCHERMATURA (U-Depl)

2.7 kg

ISOTOPI

SELENIO-75 IN FORMA SPECIALE

Se-75 ATTIVITÀ MAX

TIPO A: 3.0 TBq (81 Ci)

TIPO B(U): 4.4 TBq (120 Ci)

DOSE A CONTATTO DELLA SUPERFICE ESTERNA

< 2mSv/h

STANDARD DI COSTRUZIONE

ISO 3999:2004

APPROVAZIONE TRASPORTO

Tipo A

Tipo B(U) RUS/5809/B(U)-96T

ACCESSORI

COLLIMATORE CLOSE PROXIMITY - COMPATIBILITÀ TOTALE CON TELECOMANDI E GUAINE DI EIEZIONE DELLA SERIE SE

GAMMA-IND SRL
VIA FAGNANI, 5
20017 RHO (MI)
TEL. +39 02 935 07 111
FAX +39 02 935 07 110
EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL