

GAMMABIP

MONITORE ACUSTICO DI RADIAZIONI



TASCABILE

COMPATTO, LEGGERO E ROBUSTO

FREQUENZA DEL SEGNALE ACUSTICO
**PROPORZIONALE ALLA DOSE DI
 RADIAZIONI RILEVATA**

FUNZIONAMENTO CONTINUO CON INDICATORE DI
 BATTERIA IN ESAURIMENTO



GAMMABIP

MONITORE ACUSTICO DI RADIAZIONI



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

GAMMABIP

APPLICAZIONE PRINCIPALE

NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

MATERIALI

PLASTICA

DIMENSIONI

60 x 95 x 20 mm

PESO

120 g

SEGNALE DI ALLARME

ACUSTICO E LUMINOSO

RADIAZIONI RILEVATE

GAMMA E X DA 50 keV a 1,3 MeV
EMISSIONE DI 10 BEEP/s OGNI 10 microSv/h
RILEVAZIONE FONDO NATURALE 1 BEEP ogni 10 minuti

SEGNALE BATTERIA IN ESAURIMENTO

BIP + LED ROSSO + LED GIALLO

ALIMENTAZIONE

BATTERIA 9 V (DURATA > 1 ANNO)



GAMMA-IND SRL TEL. +39 02 935 07 111
VIA FAGNANI, 5 FAX +39 02 935 07 110
20017 RHO (MI) EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL