

GAMMALUX

MONITORE ACUSTICO DI RADIAZIONI




TASCABILE

COMPATTO, LEGGERO E ROBUSTO

FREQUENZA DEL SEGNALE ACUSTICO **PROPORZIONALE ALLA DOSE DI RADIAZIONI RILEVATA**

FUNZIONAMENTO CONTINUO CON INDICATORE DI BATTERIA IN ESAURIMENTO



PRODOTTI DA IT-SERVICE LEIPZIG GmbH E DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA DA GAMMA-IND SRL

GAMMA-IND SRL TEL. +39 02 935 07 111
 VIA FAGNANI, 5 FAX +39 02 935 07 110
 20017 RHO (MI) EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
 WEB: WWW.GAMMAIND.IT

Q U A L I T Y
 U N D E R
 C O N T R O L

GAMMALUX

MONITORE ACUSTICO DI RADIAZIONI




SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

GAMMALUX

APPLICAZIONE PRINCIPALE

NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

MATERIALI

ACCIAIO

DIMENSIONI

17 mm (Ø) x 119 mm (h)

PESO

49 g

SEGNALE DI ALLARME

FREQUENZA SUONO 2 kHz
VOLUME 80 dB a 0,1 m DI DISTANZA

RADIAZIONI RILEVATE

GAMMA E X DA 40 keV a 1,5 MeV
EMISSIONE DI 2 BEEP/s OGNI 10 microSv/h
RILEVAZIONE FONDO NATURALE 2 BEEP/minuto

ALIMENTAZIONE

BATTERIA LITIO 3.6 V (DURATA > 2 ANNI)

GAMMA-IND SRL TEL. +39 02 935 07 111
VIA FAGNANI, 5 FAX +39 02 935 07 110
20017 RHO (MI) EMAIL: INFO@GAMMAIND.IT
WEB: WWW.GAMMAIND.IT

QUALITY
UNDER
CONTROL